



- 1, 2, 4 Sekcyjny
- Sterownik bateryjny
- Norma IP68, 100% wodoodporny
- Zintegrowana łączność Bluetooth
- Modele z lub bez wyświetlacza LCD



Learn more at
toro.com



ŁATWY W PROGRAMOWANIU

Łączność Bluetooth jest zintegrowana, aby umożliwić intuicyjne programowanie z Twojego urządzenia dzięki nowej aplikacji Tempus.



Specyfikacja

Parametry techniczne

- 4 niezależne programy
- 3 czasy startu na program
- Budżet wodny od 0% do 200%
- Czas nawadniania: od 1 min. do 8 godz. (wzrost co 1 min.)
- Elastyczne opcje programowania:
 - Dzielne
 - Tygodniowe
 - Nawadnianie w dni parzyste lub nieparzyste
 - Interwały od 1 do 30 dni
- "Stacking" Program
- Start automatyczny, półautomatyczny i manualny
- Pamięć stała
- Czujnik deszczu
- Programowalne opóźnienie deszczowe od 1 do 15 dni lub "trwałe"

Dodatkowe funkcje

- Kompatybilny z cewkami blokującymi Toro DCL
- Trwałe utrzymanie programów w pamięci sterownika w przypadku wymiany baterii
- Podtrzymanie zegara w przypadku problemów z zasilaniem
- Dedykowany wspornik do instalacji sterownika w górnej części cewki elektrozaworu (opcjonalne)
- Duży wyświetlacz w modelach z LCD: 4,8x6,2 cm

Parametry elektryczne

- Norma IP68, 100% wodoodporny
- Zasilany bateryjnie (4x1.5V bateria dla modeli z LCD, 9V bateria dla modeli bez LCD)
- Temperatura pracy: - 10°C + 50°C
- Wyjście 9 VDC cewka blokująca
- Maksymalna odległość między sterownikiem a cewką DCL, 300m (kabel o przekroju 0,75mm²)

Lista modeli TEMPUS DC

Model	Description
TEMP-1-DC	Tempus DC, zasilany bateryjnie sterownik, 1 sekcyjny z bluetooth, bez LCD
TEMP-2-DC	Tempus DC, zasilany bateryjnie sterownik, 2 sekcyjny z bluetooth, bez LCD
TEMP-4-DC	Tempus DC, zasilany bateryjnie sterownik, 4 sekcyjny z bluetooth, bez LCD
TEMP-1-DC-L	Tempus DC, zasilany bateryjnie sterownik, 1 sekcyjny z bluetooth i LCD
TEMP-2-DC-L	Tempus DC, zasilany bateryjnie sterownik, 2 sekcyjny z bluetooth i LCD
TEMP-4-DC-L	Tempus DC, zasilany bateryjnie sterownik, 4 sekcyjny z bluetooth i LCD

toro.com

Worldwide Headquarters
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 U.S.A.
Phone: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

19-403-GB
©2019 The Toro Company.
All Rights Reserved.
Electronic file only.



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.