

- Podłączenie: ½"
- Zasięg: 6,1 – 10,7 m (20' – 35')
- Zakres ciśnienia roboczego: 2,0 – 3,4 bara (30 – 50 psi)



Wejdź na **Toro.com**, aby dowiedzieć się więcej

Tam, gdzie nie sprawdzają się głowice zraszające, a pełnowymiarowy zraszacz rotacyjny jest rozwiązaniem na wyrost, warto użyć serii Mini 8 firmy Toro®. Seria Mini 8 została zaprojektowana z myślą o pokryciu trudnego obszaru od 6,1 m (20') do 10,7 m (35') i zapewnia doskonale nawadnianie terenu.



**Komplet dysz – pięć wymiennych dysz – dostarczany z zainstalowaną dyszą 1.5**

### Funkcje i zalety

#### Widoczny od góry zraszacz

Zapewnia łatwą regulację w zakresie 40° – 360° z optycznym wskazaniem zmiany kąta nawadniania na skali.

#### Śruba regulacji zasięgu ze stali nierdzewnej

Umożliwia redukcję o 25%.

#### Uszczelnienie aktywowane ciśnieniowo

Uszczelnienie i solidny mechanizm przekładniowy zapewniają wyższą niezawodność.

#### Z mechanizmem zapadkowym

Do łatwej regulacji lewego kąta.

#### Pięć wymiennych dysz

Zaspokajają zróżnicowane wymogi w zakresie wydatku i zasięgu (fabrycznie zainstalowana dysza 1.5).

#### Zraszacz sektorowy i pełnoobrotowy w jednym modelu

Wygoda i możliwość ograniczenia zapasów magazynowych.

### Zarządzanie wodą

#### Nie za duża i nie za mała – seria Mini 8 jest w sam raz



Przy użyciu zestawu mniejszych dysz uzyskuje się niższy wydatek na mniejszych obszarach, co przekłada się na bardziej wydajne nawadnianie i oszczędność wody. W porównaniu z typowymi zraszcaczami pozwala to zaoszczędzić na ilości głowic, co z kolei pozwala zmniejszyć liczbę wymaganych zaworów i sekcji. Seria Mini 8 zapewnia oszczędność środków finansowych i lepsze zarządzanie wodą.



Ustawienie kąta nawadniania jest widoczne od góry zraszacza



#### Skala kąta nawadniania

Użyj płaskiego wkrętaka w celu obrócenia. Odczytaj zmianę kąta nawadniania na skali kąta nawadniania w miarę obracania wkrętaka. Strzałka wskazuje stopnie kąta nawadniania.

#### Wymiary

- Wysokość obudowy: 150 mm (6")
- Wysokość wynurzenia trzpienia: 95 mm (3¾")
- Średnica pokrywy zraszacza: 45 mm (1¾")
- Średnica pokrywy: 57 mm (2¼")
- Podłączenie: ½" z gwintem wewnętrznym

#### Parametry pracy

- Zasięg: 6,1 – 10,7 m (20' – 35')
- Zakres ciśnienia roboczego: 2,0 – 4,1 bara (30 – 60 psi)
- Wydatek wody: 3,0 – 12,9 l/min (0,80 – 3,40 gal./min)
- Trajektoria: 25°

#### Dostępne opcje

- MINI8-CV – zawór stopowy – działa przy różnicy wysokości do 2,4 m (8') (opakowanie 25 szt.)
- 102-2024 – narzędzie do regulacji

#### Gwarancja

- Dwa lata



#### Opcjonalny zawór stopowy

Zapobiega wypływowi wody po zakończeniu cyklu pracy oraz zakłóceniom pracy zraszacza.

#### Parametry techniczne zraszacza Mini 8 – jednostki metryczne

| Dysza | bar | Wydatek wody l/min | Zasięg | Wlk. opadu |     |
|-------|-----|--------------------|--------|------------|-----|
|       |     |                    |        | ▲          | ■   |
| 0.75  | 2,0 | 3,0                | 6,1    | 5,6        | 4,8 |
|       | 2,5 | 3,3                | 6,3    | 5,8        | 5,0 |
|       | 3,0 | 3,8                | 6,5    | 6,2        | 5,4 |
|       | 3,5 | 4,6                | 6,7    | 7,1        | 6,1 |
| 1.0   | 2,0 | 4,2                | 7,9    | 4,7        | 4,0 |
|       | 2,5 | 4,6                | 8,1    | 4,8        | 4,2 |
|       | 3,0 | 5,2                | 8,3    | 5,2        | 4,5 |
|       | 3,5 | 5,7                | 8,6    | 5,3        | 4,6 |
| 1.5   | 2,0 | 4,5                | 8,8    | 4,0        | 3,5 |
|       | 2,5 | 5,0                | 9,0    | 4,3        | 3,7 |
|       | 3,0 | 5,6                | 9,3    | 4,5        | 3,9 |
|       | 3,5 | 6,1                | 9,5    | 4,7        | 4,0 |
| 2.0   | 2,0 | 5,3                | 9,1    | 4,4        | 3,8 |
|       | 2,5 | 6,0                | 9,3    | 4,8        | 4,2 |
|       | 3,0 | 6,8                | 9,4    | 5,3        | 4,6 |
|       | 3,5 | 7,7                | 9,4    | 6,0        | 5,2 |
| 3.0   | 2,0 | 8,7                | 10,3   | 5,7        | 4,9 |
|       | 2,5 | 9,4                | 10,6   | 5,8        | 5,0 |
|       | 3,0 | 10,4               | 10,7   | 6,3        | 5,4 |
|       | 3,5 | 11,5               | 10,7   | 6,9        | 6,0 |

Zasięg podano w metrach. Dane przy kącie 360°.

\*Δ Wielkości opadu podano dla rozstawu trójkątnego w mm na godzinę, obliczone przy średnicy 50%.  
 \*□ Wielkości opadu podano dla rozstawu kwadratowego w mm na godzinę, obliczone przy średnicy 50%.  
 Wszystkie parametry pracy przy ciśnieniu roboczym podanym u podstawy zraszacza.  
 \* Dysza zainstalowana fabrycznie.

#### Lista modeli serii Mini 8

| Model    | Opis   |
|----------|--|
| MINI8-4P | Zraszacz rotacyjny Mini 8, 100 mm (4"), trawnikowy, wynurzalny |

#### Wskazówki dotyczące zamawiania

| MINI8-4P-XX-XX  |                             |                                   |                      |                    |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Opis  | Wysokość obudowy            | Dysza                             |                      | Opcjonalnie        |
| MINI8   | 4P                          | XX                                |                      | XX                 |
| MINI8 – zraszacz rotacyjny Mini 8   | 4P – trawnikowy, wynurzalny | 75 – 0.75<br>10 – 1.0<br>15 – 1.5 | 20 – 2.0<br>30 – 3.0 | CV – zawór stopowy |
| Przykład: zraszacz z serii Mini 8 z dyszą 3.0 będzie oznaczony jako: <b>MINI8-4P-30</b> |                             |                                   |                      |                    |

Uwaga: MINI8-CV dostępny w opakowaniach po 25 szt.